



PRESTAZIONI RELATIVE AL MOTORE : SU 125
PERFORMANCES BASED ON MOTOR : SU 125 con with: 75 L/min^a at: 17.0 MPa

STRATO DI FUNE ROPE LAYER	n°	1	2	3	4	5	ENTRATA (A) ENTER (A)	3/4" BSP	
TIRO DIRETTO LINE PULL	daN	20000	16700	14350	12580	11200	ENTRATA (B) ENTER (B)	3/4" BSP	
VELOCITA' FUNE LINE SPEED	m/min	4.4	5.3	6.1	7.0	7.9	DRENAGGIO (C) DRAIN LINE (C)	1/4" BSP	
QUANTITA' FUNE ROPE CAPACITY (m)	FUNE Ø ROPE Ø	mm					TAPPO OLIO OIL PLUG	D	
	FUNE Ø ROPE Ø	22 mm	6	13	22	32	44	PESO WEIGHT	kg
	FUNE Ø ROPE Ø	mm						322	

CARATTERISTICHE DI SERIE : (VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA)

- tiro con rotazione come in figura (contraria a richiesta)
- riduttore epicicloidale con rapporto di riduzione 1:91.35
- valvola controllo discesa per 120 L/min nominali
- lubrificazione degli ingranaggi interni con olio idraulico. Quantità 6 kg
- freno negativo multidisco. Coppia frenante statica 90 daNm
- contropressione ammissibile nella linea di ritorno 0.5 MPa
- coppia massima al tamburo 3250 daNm - classe M4 L1.T5 (FEM 1.001/1987)
- disinnesto pneumatico per tamburo folle ; pressione di apertura 0.3 MPa

* dati relativi al tamburo pieno - questo strato non risponde alla normativa
IMPORTANTE

I valori di tiro sono relativi all'argano. Utilizzare funi di opportuna resistenza.

Per sicurezza lasciare sempre avvolte sul tamburo 4/5 spire di fune.

Questo argano non e' destinato ad impianti per sollevamento di persone.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche senza preavviso.

STANDARD FEATURES : (SPECIAL VERSION ON REQUEST)

- pull with drum rotation as shown (opposite on request)
- planetary gear box with reduction ratio 1:91.35
- counterbalance valve nominal capacity 120 L/min
- internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 6 kg
- multi-disc negative brake. Braking static torque 90 daNm
- maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.3 MPa
- maximum torque on the drum 3250 daNm - class M4 L1.T5 (FEM 1.001/1987)
- air kickout for free drum ; open pressure 0.3 MPa

* refers to full drum value - layer does not comply to rules.

IMPORTANT

The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strenght.

A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.

This winch is not intended for devices used for lifting persons.

We reserve the right to make changes without notice.