



PRESTAZIONI RELATIVE AL MOTORE : ORBIT SO 250 con with : 25 L/min a at : 17.5 MPa
PERFORMANCES BASED ON MOTOR :

STRATO DI FUNE ROPE LAYER	n°	1	2	3	4	5	6	SOLLEVAMENTO HOISTING	A
TIRO DIRETTO LINE PULL	daN	500	460	430	400	380		DISCESA LOWERING	B
VELOCITA' FUNE LINE SPEED	m/min	42	45	48	51	54		DRENAGGIO DRAIN LINE	C
QUANTITA' FUNE ROPE CAPACITY (m)	FUNE ϕ 5 mm ROPE ϕ 5 mm	10	20	32	44	57		TAPPO OLIO OIL PLUG	D
	FUNE ϕ 6 mm ROPE ϕ 6 mm	8	17	26	36			PESO WEIGHT kg	25
	FUNE ϕ 7 mm ROPE ϕ 7 mm	7	15	23	32				

CARATTERISTICHE DI SERIE : (VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA)

- sollevamento con rotazione come in figura (contraria a richiesta)
- valvola controllo discesa per 45 L/min nominali
- lubrificazione degli ingranaggi interni con olio idraulico. Quantità 0.15 kg
- freno negativo multidisco. Coppia frenante statica 58 daNm
- contropressione ammissibile nella linea di ritorno 0.5 MPa

IMPORTANTE

I valori di tiro sono relativi all'argano. Utilizzare funi di opportuna resistenza.
Per sicurezza lasciare sempre avvolte sul tamburo 4/5 spire di fune.
Questo argano non e' destinato ad impianti per sollevamento di persone.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche senza preavviso.

STANDARD FEATURES : (SPECIAL VERSION ON REQUEST)

- hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
- counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
- internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.15 kg
- multi-disc negative brake. Braking static torque 58 daNm
- maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa

IMPORTANT

The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strenght.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.