



PRESTAZIONI RELATIVE AL MOTORE : ORBIT SU 160 con : 50 L/min <sup>a</sup> at : 20.0 MPa  
PERFORMANCES BASED ON MOTOR :

STRATO DI FUNE ROPE LAYER	n°	1	2	3	4	5	6	SOLLEVAMENTO HOISTING	A
TIRO DIRETTO LINE PULL	daN	2000	1830	1680	1560			DISCESA LOWERING	B
VELOCITA' FUNE LINE SPEED	m/min	34	37	40	43			DRENAGGIO DRAIN LINE	C
QUANTITA' FUNE ROPE CAPACITY (m)	FUNE $\phi$ ROPE $\phi$ 9 mm	13	27	42	59			TAPPO OLIO OIL PLUG	D
	FUNE $\phi$ ROPE $\phi$ 10 mm	11	24	38	53			PESO WEIGHT kg	71
	FUNE $\phi$ ROPE $\phi$ 11 mm	10	22	35					

**CARATTERISTICHE DI SERIE : (VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA)**

- sollevamento con rotazione come in figura (contraria a richiesta)
- riduttore epicicloidale con rapporto di riduzione 1:5.6
- valvola controllo discesa per 45 L/min nominali
- lubrificazione degli ingranaggi interni con olio idraulico. Quantità 0.8 kg
- freno negativo multidisco. Coppia frenante statica 90 daNm
- contropressione ammissibile nella linea di ritorno 0.5 MPa
- coppia massima al tamburo 270 daNm
- classe M2 L1.T3 (FEM 1.001/1987) con rotazione del tamburo 25 rpm

**IMPORTANTE**

I valori di tiro sono relativi all'argano. Utilizzare funi di opportuna resistenza.  
Per sicurezza lasciare sempre avvolte sul tamburo 4/5 spire di fune.  
Questo argano non e' destinato ad impianti per sollevamento di persone.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche senza preavviso.

**STANDARD FEATURES : (SPECIAL VERSION ON REQUEST)**

- hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)
- planetary gear box with reduction ratio 1:5.6
- counterbalance valve nominal capacity 45 L/min
- internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.8 kg
- multi-disc negative brake. Braking static torque 90 daNm
- maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa
- maximum torque on the drum 270 daNm
- class M2 L1.T3 (FEM 1.001/1987) with drum rotation 25 rpm

**IMPORTANT**

The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strenght.  
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.  
This winch is not intended for devices used for lifting persons.  
We reserve the right to make changes without notice.